

## 谛听 D-Sensor 使用说明







1.点击系统配置--节点配置--添加密网节点。







### 2.编辑节点名称,选择honeynet节点类型后,点击添加。

<b>D</b> 谛听	系統配置 / 节点配置		
山山状态综述			
🍄 节点状态 🗠	所有蜜网节点	创建新蜜网节点	×
④ 事件分析	蜜网节点 类型	节点名称 net	
🕰 日志管理	+ 添加新蜜网节点	节点类型 请选择	
葦 系統配置 🔷		honeynet	
Agent 配置		取消	源加
节点配置		U-censory-Unation tech.	
伪装信息			
Syslog 配置			
<b>三王</b> 告誓配置			
🗲 许可证信息			





### 3.节点服务默认关闭,点击蓝色启动服务按钮,启动密网。

<b>D</b> 谛听	系統配置 / 节点配置				您好,系统管理员,今天是 2017 年 09 月 12 日
山山状态综述					
👽 节点状态 🛛 🗸	所有蜜网节点				
A THOR	蜜网节点	类型	服务		
<b>以</b> 事件分析	S net	honeynet	服务已关闭		2 启动服务 🗎
▲ 日志管理	+ 添加新蜜网节点				

### 4.服务启动后,服务状态变为服务已启动,添加密网节点成功。

<b>D</b> 谛听	系统配置 / キ	5点配置		您好,系统管理员,今天是 2017 年 C	09月12日
山山 状态综述					
👽 节点状态 🛛 🗸	所有蜜网	节点			
<b>④、</b> 事件分析	蜜网节。	点 类型	服务		
	🛞 net	honeynet	服务已启动	Q 2 关闭服务	Ð
🚯 日志管理	+ 添加新量	【网节点			

## 添加蜜罐节点



1.点击添加蜜罐节点,弹出创建蜜罐节点表单。

### 2.编辑节点名称,选择节点类型后点击添加。

<b>D</b> 谛听	系统配置 / 节点配置				您好,系统管理员,今天是 2017 年 0 <del>9</del> 月 12 日
山山状态综述					
🍄 节点状态 🗸	所有蜜网节点 创建新蜜罐节,	5		×	
<b>④</b> 事件分析	・ 業型				
日志管理	the thoneyne 中添加新蜜网节点 オカムボ型	· · 语说择			Q ♥ 美術服务
∓ 系統配置 🔷	PAULE	eternalblue			
Agent 配置	● 蜜网节点: net 蜜罐节点 * 型	mariadb		取消 添加	會 删除该 <b>蜜网</b> 节点
节点配置		mongodb	暂无数据		
伪装信息	+ 添加新蜜繡节点	postgresql			
Syslog 配置		samba			
書 告登配置			D-Sensor© Chaltin Tech.		
🖋 许可证信息					





3.服务默认关闭,点击蓝色启动服务按钮,启动蜜罐服务。

↓ 系統配置 へ	6 # <b>5</b> #5								
Agent 配置		❀ 蜜网节点: net							
Agon and	蜜罐节点	类型	服务						
节点配置	📄 wiki	wiki	服务已关闭					2 启动服务 🗎	
伪装信息	+ 添加新蜜罐节点								
Syslog 配置									
三部 告誓配置					D-Sensor® Chaltin Tech.				
🗲 许可证信息									

#### 4.服务启动后,服务状态变为服务已启动,添加蜜罐节点成功。

🔁 系統配置 🔷							
Agent 配置	🛞 蜜网节点: net					自 删除该蜜	网节点
	蜜罐节点	类型	服务				
节点配置	wiki	wiki	服务已启动			Q 2 关闭服务	
伪装信息	+添加新蜜罐节点						
Syslog 配置							
吕\$\$\$ 告誓配置				D-Sensor® Chaltin Tech.			
🗲 许可证信息							



# 谢谢使用

### 若想体验更多安全产品和安全服务,请联系长亭客服

长亭客服热线:4000-327-707

长亭科技7×24小时为您的安全保驾护航